


# تصحيح الفرض المحروس رقم 4 الدورة الثانية 2016

## الموضوع الأول :

1-التبيانة الاصطلاحية للعمود :




2-معادلة التفاعل التي تحدث عند إكترود النيكل ( القطب الموجب ) :



معادلة التفاعل التي تحدث عند إكترود النيكل ( القطب الموجب ) :



المعادلة الكيميائية التحول الحاصل أثناء اشتغال العمود :



1.3-الجدول الوصفي لتطور المجموعة :

حساب كمية مادة الأيونات الفلزية في الحالة البدئية :

$$n_i(\text{Zn}^{2+}) = C_1 \cdot V_1 = 5.10^{-2} \times 20.10^{-3} = 10^{-3} \text{ mol}$$

$$n_i(\text{Ni}^{2+}) = C_2 \cdot V_2 = 1.10^{-2} \times 20.10^{-3} = 2.10^{-3} \text{ mol}$$

المعادلة الكيميائية		$\text{Ni}^{2+}_{(aq)} + \text{Zn}_{(s)} \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+}_{(aq)} + \text{Ni}_{(s)}$				كمية مادة الالكترونات المتبادلة
حالة المجموعة	التقدم	كميات المتغيرات المضافة ب (mol)				
الحالة البدئية	0	$C_1 \cdot V_1 = 2.10^{-3}$	$n_i(\text{Zn})$	$C_2 \cdot V_2 = 10^{-3}$	$n_i(\text{Ni})$	$n(e^-) = 0$
الحالة الوسيطة	$x$	$C_1 \cdot V_1 - x$	$n_i(\text{Zn}) - x$	$C_2 \cdot V_2 + x$	$n_i(\text{Ni}) + x$	$n(e^-) = 2x$
الحالة النهائية	$x_{max}$	$C_1 \cdot V_1 - x_{max}$	$n_i(\text{Zn}) - x_{max}$	$C_2 \cdot V_2 + x_{max}$	$n_i(\text{Ni}) + x_{max}$	$n(e^-) = 2x_{max}$

2.3-المتفاعل المحد :

حساب كمية المادة البدئية للجزء المغمور من سلك الزنك :

$$n_i(\text{Zn}) = \frac{m}{M(\text{Zn})} = \frac{1}{65,4} = 1,53.10^{-2} \text{ mol}$$

الجزء المغمور من فلز الزنك Zn متفاعل محد : أي  $n_i(\text{Zn}) - x_{max 1} = 0$  :  $x_{max 1} = n_i(\text{Zn}) = 1,53.10^{-2} \text{ mol}$

أيون النيكل  $\text{Ni}^{2+}$  متفاعل محد : أي  $n_i(\text{Ni}^{2+}) - x_{max 2} = 0$  :  $x_{max 2} = n_i(\text{Ni}^{2+}) = 2.10^{-3} \text{ mol}$

بما أن :  $x_{\max 1} > x_{\max 2}$  إذن المتفاعل المحد هو الأيون النيكل  $Ni^{2+}$  .

والتقدم الأقصى هو :  $x_{\max} = 2.10^{-3} \text{ mol}$

3.3- حساب I :

لدينا :  $n(e^-) = 2x_{\max}$  مع :  $n(e^-) = \frac{Q}{F} = \frac{I \cdot \Delta t}{F}$

$$\frac{I \cdot \Delta t}{F} = 2x_{\max} \Rightarrow I = \frac{2x_{\max} \cdot F}{\Delta t}$$

$$I = \frac{2 \times 2.10^{-3} \times 96500}{2 \times 3600} = 5,36.10^{-2} \text{ A}$$

ت.ع :


$$I = 53,6 \text{ mA}$$

أو :

الموضوع الثاني :

الجزء الأول :

1- معادلة التفتت :




انحفاظ العدد الإجمالي للنويات :  $210 = A + 4 \Rightarrow A = 206$

انحفاظ الشحنة الكهربائية :  $84 = Z + 2 \Rightarrow Z = 82$

النوية المتولدة هي :  ${}_{82}^{206}\text{Pb}$

معادلة التفتت النووي تصبح :



2- التحقق من قيمة  $\lambda$

$$\lambda = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} \Rightarrow \lambda = \frac{\ln 2}{138 \times 24 \times 3600} \approx 5,81.10^{-8} \text{ s}^{-1}$$

1.3- تحديد N عد النوى في العينة عند اللحظة t :

$$a = \lambda \cdot N \Rightarrow N = \frac{a}{\lambda} \Rightarrow N = \frac{10^{-1}}{5,81.10^{-8}} = 1,72.10^6$$

لدينا :

2.3- قيمة الطاقة المحررة عن تفتت N نوى من  ${}_{84}^{210}\text{Po}$

$$\Delta E = N \cdot \Delta m \cdot c^2 \Rightarrow \Delta E = N[m({}_{82}^{206}\text{Pb}) + m({}_2^4\text{He}) - m({}_{84}^{210}\text{Po})] \cdot c^2$$

ت.ع :

$$\Delta E = 1,72.10^6 \times (205,9295 + 4,0015 - 209,9368)u \cdot c^2 = 1,72.10^6 \times (-5,8.10^{-3}) \times 931,5$$

$$\Delta E = -9,29.10^6 \text{ MeV}$$

الطاقة المحررة عن تفتت N نوى من البولونيوم هي :

$$E_{\text{libérée}} = |\Delta E| = 9029.10^6 \text{ MeV}$$

## الجزء الثاني :

1- عند اللحظة  $t_1 = 3t_{1/2}$  تساوي النسبة  $\frac{a(t_1)}{a_0}$  القيمة

$$\frac{1}{8}$$


التعليل :

$$a(t_1) = a_0 e^{-\frac{\ln 2}{t_{1/2}} \cdot t_1} = a_0 e^{-\frac{\ln 2}{t_{1/2}} \cdot 3t_{1/2}} = a_0 e^{-3 \ln 2} = a_0 e^{\ln 2^{-3}} = 2^{-3} \cdot a_0 = \frac{a_0}{2^3} = \frac{a_0}{8} \Rightarrow \frac{a(t_1)}{a_0} = \frac{a_0}{8}$$

2- خلال التحول النووي تنبعث :

### دقيقة $\alpha$

التعليل :



معادلة التفتت النووي :

## الموضوع الثالث :

1-1 إثبات العلاقة :

لدينا :  $u_S(t) = k \cdot u_1(t) \cdot u_2(t)$

$$u_S(t) = k \cdot P_m \cdot \cos(2\pi \cdot F \cdot t) \cdot [U_0 + S_m \cdot \cos(2\pi \cdot f \cdot t)]$$

$$u_S(t) = k \cdot P_m \cdot [U_0 + S_m \cdot \cos(2\pi \cdot f \cdot t)] \cdot \cos(2\pi \cdot F \cdot t)$$

$$u_S(t) = k \cdot P_m \cdot U_0 \cdot \left[ 1 + \frac{S_m}{U_0} \cdot \cos(2\pi \cdot f \cdot t) \right] \cdot \cos(2\pi \cdot F \cdot t)$$

$$u_S(t) = A \cdot [1 + m \cdot \cos(2\pi \cdot f \cdot t)] \cdot \cos(2\pi \cdot F \cdot t)$$

$$m = \frac{S_m}{U_0} \text{ و } A = k \cdot P_m \cdot U_0$$

تعبير الثابتين  $A$  و  $m$  :

1-2-أ- تعيين من الدور  $T_1$  ل  $u_1$  :

لدينا :

$$10T_1 = 2 \times 0,5 \text{ ms} \Rightarrow T_1 = 0,1 \text{ ms} = 10^{-4} \text{ s}$$

تعيين لدور  $T_2$  ل  $u_2$  :

$$T_2 = 2 \times 0,5 \text{ ms} \Rightarrow T_2 = 1 \text{ ms} = 10^{-3} \text{ s}$$

استنتاج  $F$

$$F = \frac{1}{T_1} = \frac{1}{10^{-4}} = 10^4 \text{ Hz}$$

استنتاج  $f$

$$f = \frac{1}{T_2} = \frac{1}{10^{-3}} = 10^3 \text{ Hz}$$

1-2-ب تعيين القيمتين  $U_{m_{min}}$  و  $U_{m_{max}}$

$$U_{m_{max}} = 3 \times 2 = 6 \text{ V}$$

$$U_{m_{min}} = 1 \times 2 = 2 \text{ V}$$

استنتاج  $m$ :

$$m = \frac{U_{m_{max}} - U_{m_{min}}}{U_{m_{max}} + U_{m_{min}}} = \frac{6 - 2}{6 + 2} = 0,5$$

1-2-الجزء 1 : دائرة التوافق تعمل على استقبال الموجة الكهرمغناطيسية  $u_1(t)$ .

الجزء 2 : كاشف الغلاف يمكن من الحصول على التوتر  $u_2(t)$  التوتر المضيق المزاح .

2-2- شرط الحصول على إزالة تضمين جيد :

$$T_1 \ll \tau = R \cdot C_2 < T_2$$

$$\frac{T_1}{C_2} \ll R < \frac{T_2}{C_2}$$

$$\frac{10^{-4}}{10^{-9}} \ll R < \frac{10^{-3}}{10^{-9}}$$

$$10^5 \Omega \ll R < 10^6 \Omega$$

$$100 \text{ k}\Omega \ll R < 1000 \text{ k}\Omega$$

$$R = 500 \text{ k}\Omega$$

قيمة المقاومة المناسبة هي :

"لا تهتم بسرعة العمل بل بإتقانه ، لأن الناس لن تسأل كم استغرق منك تنفيذه ، بل سينظرون إلى جودة صنعه...."

أفلاطون